

パワフル性能

# 電磁式ふるい振とう機



MVS-200 本体

電磁石により振動子に垂直振動を発生させ、振動ベースに導くふるい振とう機です。

ふるい分けの効率化を図るため、振動数の無段可変、間欠運転などの機能を向上させております。また、この振動方式により、ふるい径 200、150 mm と広く一般的に用いられている規格品がセットでき、ふるい分け作業の能率アップが期待できます。

## 特長

### 1. 振動数の制御が可能

720~7,200回/分の広範囲に無段可変できます。

### 2. 間欠運動時間のセットが自由

振動時間が1~5秒の範囲で設定でき、停止1秒の繰返し運転ができます。

### 3. 連続、またはタイマー運転が可能

タイマー設定による時間運転や、タイマーを切り離れたマニュアルでの連続運転ができます。

### 4. コンパクトサイズでしかも操作が簡単

小型で移動が楽なうえ、前面操作パネルが大きく見やすくなっていますので操作が容易です。

### 5. 機能性充実

本体にアタッチメント（オプション）を付加することで湿式ふるい分け、又は連続ふるい分けができます。（P12参照）

## 仕様

型 式	MVS-200
振 動 数	720~7,200回/分(無段可変)
振 幅	0.1~2.5mm(無段可変)
使用ふるい径	150 または 200 mm
ふるい架数(max)※	45mm H×8 または 60mm H×6
電 源	AC100V 1φ 50/60Hz
機体寸法(W×D×H mm)	390×475×320
重 量	35kg
機 能	振 動 切 換：連続-間欠 運転時間切換：MANUAL-AUTO タイマー：0-99min(デジタル表示)

※ふるい架数は、受器を含めた個数です。  
尚、ふるいは付属していませんので、別途ご注文下さい。

注) 本カタログ製品は性能・機能向上等の為、仕様及びデザインを予告なく変更することがあります。

製品の仕様・性能につきまして、ご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。

(株)シー・エム・ティ TEL:0246-21-7766 FAX:0246-21-7177

URL:<http://www.cmt-ltd.co.jp> E-mail:[info@cmt-ltd.co.jp](mailto:info@cmt-ltd.co.jp)